CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 23/11/2023

Metacril

Finitura a rapida essiccazione per pavimenti

Impregnante finitura trasparente con particolari caratteristiche consolidanti, antipolvere, antiolio, a base di resine acriliche modificate sciolte in solvente organico; forma un film trasparente impermeabile all'acqua e permeabile al vapore acqueo

Campi di Impiego

Trattamento lucidante per superfici esterne che conferisce ai supporti trattati un effetto bagnato. Idoneo per pavimentazioni in pietra normale e artificiale, in calcestruzzo, parapetti di balconi, murature e intonaci faccia vista e manufatti in fibrocemento prefabbricato.

Ciclo Applicativo

Applicazione

Le superfici da trattare devono essere pulite da efflorescenze saline e sporcizia. Applicare due mani di *Metacril* opportunamente diluite, intervallate 6 ore una dall'altra.

Avvertenze

Applicare su superfici non soggette a irraggiamento solare diretto o forte vento e minaccia di pioggia.

Dati Tecnici

Applicazione : Rullo – Pennello – Spruzzo
Confezioni : l 20
Colore : trasparente – tinte Ral
Consumo : 0,14-0,17 lt/m²

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

Densità : 0,90 kg/lt

Diluizione : con solvente sintetico: 1a mano 20-21% – mani successivi max 10%

Essiccazione : fuori tatto: 30 min – secco in profondità: 4 ore

Messa in esercizio : min. 48-72 ore

Pedonabilità : dopo 12 ore

Residuo secco volumetrico : 30% ±2

Sovrapplicazione : dopo 6 ore

Viscosità di fornitura : 120" CF4 a 25°C

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548