

CONFORME ALLA LINEA GUIDA ETAG004

CE ETA

CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 04/01/2024

Paraspigoli con rete

Paraspigolo con rete in fibra di vetro



Angolare di rete in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004 rinforzato all'interno con profilo in PVC formante un angolo di 90°. Resistente a scorrimento, agli alcali ed ai raggi UV. Utilizzato per il rinforzo di angoli, spigoli vivi, bordi nel sistema di isolamento a cappotto TecnoTherm e per rasature armate.
Sezione angolare: 23 x 23 mm Grammatura 165 g/mq Dimensione maglia: 3,5 x 3,5 mm
Lunghezza barra: 2,5 m

Paraspigolo flessibile in PVC con rete in fibra di vetro in rotolo

Per la protezione meccanica e la perfetta finitura estetica di spigoli ad angolo variabile nei sistemi di rivestimento a cappotto.
Sezione angolare: 22 x 22 mm Grammatura: 150 g/mq Lunghezza rotolo: 25 m

Paraspigolo rompigoccia con gocciolatoio a vista



Paraspigolo con gocciolatoio a vista in PVC con rete in fibra di vetro per interrompere la corsa dell'acqua e deviarla verso l'esterno, idoneo sia per i rivestimenti a cappotto che nei rivestimenti con intonachini.
Sezione angolare: 22 x 22 mm Grammatura 165 g/mq Lunghezza barra: 2,5 m

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

ISO 9001 CHIRAEMA

ENTE NAZIONALE COIBENTAZIONE PAVIPER SOCIO

Paraspigolo con rompigoccia nascosto



Paraspigolo rompigoccia con gocciolatoio nascosto in PVC con rete in fibra di vetro da usare nei sottofinestra, porte, balconi o terrazzi. La particolare sagoma del profilo evita l'infiltrazione dell'acqua. Dal punto di vista estetico contribuisce ad ottenere una finitura meno percettibile e quindi più elegante, coniugando la funzionalità del prodotto ad un gusto estetico architettonico sempre più richiesto. E' consigliato uno spessore di rivestimento di circa 4-5 mm per coprire interamente la barra.
Sezione angolare: 21 x 21 mm Grammatura 165 g/mq Lunghezza barra: 2,5 m

Profilo per finestre



Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per finestre bordo a vista, per creare una connessione di espansione/dilatazione nel telaio di finestre o porte. Crea isolamento termico e acustico nella giunzione tra telaio e muratura, in modo da ottenere una migliore finitura estetica.
Lunghezza barra: 2,4 m

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548