CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 23/12/2022

PuliChirafug

Pulitore in polvere a base acida per pavimenti, rivestimenti e fughe

PuliChirafug è un pulitore in polvere a base acida per pavimenti, rivestimenti e fughe. Rimuove efficacemente e velocemente incrostazioni e sporchi dopo posa, residui di malta, cemento o calce, macchie di pittura murale, calcare, ecc. Non emana cattivi odori o esalazioni dannose e non danneggia le fughe.

Campi di Impiego

PuliChirafug può essere impiegato su: mosaici, pietre a vista, monocottura, ceramiche, cotto, clinker, mattonelle in graniglia, mattoncini per rivestimenti esterni, porfido, gres porcellanato, tegole e coprimuro in cotto. È ideale per la pulizia di superfici interne od esterne (anche facciate) da macchie di cemento, calce, efflorescenze, ecc.

Ciclo Applicativo

Applicazione

- Prima di eseguire la pulizia con PuliChirafug, proteggere quel che può essere danneggiato da schizzi di acidi.
- Bagnare con acqua pulita la superficie da pulire e cospargere con PuliChirafug, aiutandosi con una spazzola, in maniera uniforme.
- Lasciare agire per qualche minuto e passare sulle macchie uno spazzolone o una spugna abrasiva.
- Successivamente risciacquare abbondantemente con acqua.

Se necessario ripetere l'operazione.

Avvertenze

Non utilizzare PuliChirafug su pietre calcaree, marmi lucidi, travertino, ardesia e sulle superfici lucidate a piombo. Si consiglia di effettuare un test preventivo su una piccola parte di materiale da trattare con PuliChirafug, in modo da testarne la compatibilità con il prodotto.

Utilizzare PuliChirafug con guanti di gomma ed occhiali. Può provocare irritazioni a contatto con gli occhi e la pelle. Conservare il prodotto in recipienti chiusi e in luoghi non accessibili ai bambini. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

Dati Tecnici

Applicazione : Spazzolone – Spugna

Confezioni : kg 1 – kg 5

Colore : bianco

Consumo teorico : varia in base al tipo di piastrelle/rivestimento

Massa Volumica Apparente : 1,22 g/cm^3

Temperatura di applicazione : da 5°C a +35°C

Stoccaggio : 24 mesi nell'imballo originale, in luogo fresco e asciutto

Sostanza attiva (%) : 100

Tempo di attesa prima del risciacquo : 5 minuti

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548