CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 09/09/2026

RUSTIK FLOOR FINE

Finitura decorativa colorata

Finitura pedonabile colorata, per interni ed esterni, composta da una miscela di copolimeri in dispersione acquosa e inerti di granulometria fine e selezionata. Presenta un'alta resistenza all'abrasione e garantisce un buon grip antiscivolo.

Campi di Impiego

Permette di impreziosire gli spazi esterni con finiture capaci di armonizzarsi con il paesaggio circostante. Ideale per viali, gazebo, terrazze, solarium, scale ecc..

Ciclo Applicativo

Preparazione del supporto

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di parti incoerenti e di sostanze grasse o oleose.
In presenza di supporti polverosi o per limitare l'assorbimento, si consiglia l'applicazione preventiva di consolidante Isoplast 581.
Su supporti sconnessi e non planari si consiglia l'applicazione di Livellante AR e se necessario pretrattamento con idoneo primer epossidico.

Applicazione

Il prodotto va opportunamente diluito e quindi applicato sulle superfici in due mani mediante pennello o spatola. Per applicazione a spatola si consiglia di applicare il prodotto esercitando pressione sul frattone evitando di lasciare spessori eccessivi. È consigliabile rispettare gli eventuali giunti di dilatazione per permettere il libero movimento senza creare tensioni. In caso di grosse superfici si consiglia di delimitare le aree di lavoro al fine di evitare riprese e giunti. Gli eventuali difetti di ripresa possono essere sistemati applicando un leggero strato di Rustikfloor Fine.
Per applicazioni che richiedono maggiori resistenze all'acqua o all'abrasione, aggiungere al prodotto 200 ml di Additivo Induritore poco prima dell'utilizzo, mescolando con un miscelatore a basso numero di giri.

Avvertenze

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C e con umidità relativa superiore al 90%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o se è prevista entro 24 ore dalla posa del materiale.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

Evitare di applicare il prodotto a spessori troppo elevati in quanto questo potrebbe rendere la superficie deformabile.

Dati Tecnici

Applicazione : pennello-spatola

Confezioni : kg 20

Colore : bianco-tinte cartella

Diluizione in volume : pennello: 10% – spatola 3-5% con acqua

Consumo : ca. 0,6 – 0,8 kg/m² per mano

Pedonabilità : dopo 24 ore

Temperatura di applicazione : da +5°C a +35°C

Pulizia attrezzi : acqua subito dopo l'uso

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548