CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 29/11/2023

Serio

Pulitore acido per la rimozione di efflorescenze saline da manufatti, mattoni faccia a vista e pietre silicatiche

Detergente a base acida per l'eliminazione di malte cementizie, residui di posa ed efflorescenze saline da mattoni faccia a vista, manufatti e pietre naturali resistenti agli acidi.

Campi di Impiego

Ideale per applicazioni su mattoni faccia a vista, gres, clinker, cemento, pietre naturali silicatiche (graniti, porfidi, basalti), superfici ceramiche resistenti agli acidi. Non applicare su metalli, pietre delicate, lucidate, piombate e superfici non resistenti agli acidi (marmo, travertino).

Ciclo Applicativo

Applicazione

Applicare il prodotto diluito 1:2 con acqua e, se occorre, aumentare la concentrazione fino ad ottenere il risultato desiderato. Per l'applicazione utilizzare un pennello in fibra sintetica, o anche spazzole e/o tamponi abrasivi. Lasciare agire il prodotto per circa 10-15 minuti, quindi risciacquare abbondantemente con acqua in pressione. Attendere l'asciugatura del supporto al fine di valutare l'efficacia del lavaggio. Ripetere l'operazione se necessario.

Avvertenze

Stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta diluizione da utilizzare, al fine di evitare possibili effetti indesiderati. E' buona regola agire con più applicazioni e brevi tempi di contatto piuttosto che con elevate concentrazioni di prodotto.

Il prodotto è destinato ad uso professionale. Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato. Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

Dati Tecnici

Applicazione : Pennello – Spazzola o Tamponi

Confezioni : l 1 – l 5

Colore : rossastro

Diluizione : ca. 200% con acqua

Peso specifico : 1,08 kg/l ±0,1

PH : 1 ± 0,5

Resa teorica : ca. 8-24 m^2/l

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548