CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 11/04/2024

Tassello fissaggio a 4 vie

Tassello universale a 4 vie con vite 6x70

Idoneo per la connessione delle reti (mediante l'ausilio di idonee squadrette) nei lavori di Antisfondellamento.
Tassello idoneo per l'applicazione sui seguenti materiali da costruzione:
CALCESTRUZZO
MATTONE PIENO
MATTONE FORATO
CARTONGESSO
L'espansione del tassello garantisce un'ottima tenuta sia in pareti piene quali mattoni pieni e calcestruzzo che in pareti vuote e lastre quali mattoni forati e cartongesso. Efficaci ali antirotazione bloccano il tassello al foro durante l'installazione. Realizzato in Nylon permette l'utilizzo a temperature nel range -40° C a +80° C. Il collarino impedisce al tassello di penetrare nel foro. La vite zincata ha un ottima resistenza alla ruggine.

Avvertenze

Fornirsi di attrezzatura idonea al fissaggio. Temperatura di stoccaggio consigliata da 0°C e +30°C.

Dati Tecnici

Diametro (d) : 4 mm (tassello in Nylon)
Lunghezza (l) : 80 mm (tassello in Nylon)
Dimensioni : 5X70 mm (vite zincata)
Colore : Rosso

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

Rev. DEL 11/04/2024

Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548