CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 06/02/2024

Tessuto non tessuto 50 g/m² in poliestere

Tessuto non tessuto per membrane impermeabili

Tessuto non tessuto in poliestere, agugliato e termocalandrato per i sistemi di impermeabilizzazione, migliorando l'allungamento a rottura e il crack-bridging dei prodotti con i quali è impiegato (Chiragum, Chiragum Plus e Guaina I-Reflex)
Formati disponibili:

- Rotolo in poliestere da 1 m x 100 m

Ciclo Applicativo

Applicazione

Applicare la prima mano di prodotto e man mano che lo si applica, posare immediatamente il Tessuto non tessuto comprimendolo con spatola piana o rullo frangibolle, in modo da garantire la corretta bagnatura della membrana applicata. Dopo l'asciugatura della prima mano, procedere con la stesura di un secondo strato uniforme di prodotto in modo tale da coprire completamente il tessuto non tessuto. In corrispondenza dei giunti, sia longitudinalmente che trasversalmente, sovrapporre i teli per circa. 5 cm per garantire la continuità del rinforzo.

Avvertenze

Si raccomanda di coprire il telo nel giorno dell'installazione.

Dati Tecnici

Massa areica : 50 g/m² -10% (EN ISO 9864)
Apertura dei pori : 130 micron ±30% (EN ISO 12956)
Resistenza a trazione : 5 kN/m -13% (EN ISO 10319)

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

Allungamento a carico massimo : > 40 % (EN ISO 10319)

Resistenza al punzonamento statico CBR : 800 N -13% (EN ISO 12236)

Capacità di flusso perpendicolare al piano : 140 l/m2s -30% (EN ISO 11058)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548